

# 丸山牌BSA950型 桿式噴霧機



## 採用新型儀錶板(速度運動散佈裝置)



速度運動範圍會直接顯示在儀錶板上，  
能更加輕鬆的掌握資訊。  
警示狀態或旋鈕狀態也從過去的顯示編號  
改成以文字和聲音播報來提醒。  
會自動計算使用時間，並且會在消耗品需  
進行更換時進行提醒。

## 駕駛艙更加舒適



變更駕駛艙內的佈置，  
使腳部空間更加寬廣。

比過去更寬闊的空間，  
使操作時更加輕鬆。



前方操作面板變更為樹脂  
材質。

操作按鈕的佈置也有更  
改，使操作更加便利。

規格表

		BSA-950
尺寸・重量	全長 x 全寬 x 全高 mm	4120x2150x2560
	有効地上高 mm	800
	乾燥質量 kg	1345
引擎	型式	立形水冷4行程3汽缸柴油引擎
	名稱	久保田 D1105
	定格出力 kW(PS)/rpm	15.4(20.9)/2600
	燃料箱容量 L	20
	起動方式	起動馬達
行走部	形式	4WD・4WS(2-4WS 可切換)
	轉向方式	全油壓式動力方向盤
	變速段數	HST(無段變速) 副變速2段
	行走速度 (前進) km/h	(作業)0~4.4(移動行走)0~11
	行走速度 (後進) km/h	(作業)0~3.4(移動行走)0~9.0
	剎車	濕式多板機械式
	輪胎 (前・後)	120/90-26 6PR
藥液桶	藥液桶容量 L	950
	攪拌方式	葉片(機械式)
噴霧用泵浦	名稱	MS1000F
	吐出量(吸水量) L/min	100
	常用壓力 Mpa	1.0~2.5
	多功能儀表 (速度連動散佈裝置)	◎ (標準配備)
懸臂・噴嘴	懸臂裝置形式	滑動→電動、開閉・上下・高低→油壓
	噴嘴種類	陶瓷噴嘴Φ1.1mm、Φ1.3mm
	噴嘴個數 個	53 (噴嘴雙向簡易切換)
	噴嘴噴霧量(1.1)L/min(1.0MPa)	31.8 (誤差值±5%)
	噴嘴噴霧量(1.3)L/min(1.0MPa)	38.69 (誤差值±5%)
	散佈寬 m	9.9~15.9
	高低・散佈高度 mm	離地 465~1305

# 新臺灣久保田股份有限公司

總公司 工廠：831122 高雄市大寮區鳳屏二路16號

營業部 (販賣企劃、推進) TEL: (07) 701-0411 服務部 (商品服務、開發) TEL: (07) 702-0462  
 業務部 (商品企劃、管理) TEL: (07) 702-2336 管理部 TEL: (07) 702-2333



◎ 官網    📍 地圖    📘 臉書

南部事務所：600嘉義市大溪路147號 TEL: (05) 237-9595  
 網址：www.stkubota.com.tw

