

久保田收穫機

ERH450-H
ERH450-G
ERH450-CG

For Earth, For Life
Kubota

HARVEST MASTER ERH450



潔淨的廢棄!



符合國內特自3期廢氣排放法規

減少汙粒!



圓管格狀承網

提升選別!



梳型篩選板

久保田牌 ERH450 型紅豆、大豆聯合收穫機規格

型式		ERH450	
區分		CG	
機體尺寸	全長 (mm)	4900	
	全寬 (mm)	2150	
	全高 (mm)	2580	
	重量 (Kg)	2875	
型式		D1803-CR-TE4	
引擎	汽缸數、排氣量 (c.c)	3/1826	
	馬力 / 回轉速 (ps/rpm)	45/2700	
	使用燃料	高級柴油	
	燃料箱容量 (L)	55	
行走部	履帶	寬 x 接地長 (mm)	410x1520
		中心距離 (mm)	980
		平均接地壓 (kgf/cm ²)	0.231
	變速方式		HST 無段變速
	行走速度 (m/s) (引擎固定轉速)		低速：0~0.84、標準：0~1.38、行走：0~2.28
割取部	扶起方式		捲入器
	割寬 (mm)		1546
	刀寬 (mm)		1446
	割高範圍 (mm)		-50~770
	捲入器	回轉徑 x 寬 (mm)	1000x1322
		變速方式	皮帶無段變速
上下調節方式		油壓式	
脫穀部	脫穀方式		軸流式
	脫穀筒	直徑 x 長 (mm)	542x1700
		回轉速 (rpm)	316(大豆)
	選別方式		搖動、風選
穀粒取出部	儲穀倉容量 (L)		970
	排出長度 (mm)		3500
	回轉範圍、方式		206、電動馬達
	昇降範圍、方式		-6~25、油壓

★ 上述規格以出場原機為準，如有設計變更時，不另通知。

★ 本型錄所載圖片僅供參考，如與實物不符，則以實物為準。

新臺灣久保田股份有限公司

總公司・工廠：高雄市大寮區鳳屏二路16號

營業部 TEL：(07)701-0411(代表) FAX：(07)702-2303

服務課 TEL：(07)702-0462 零件課 TEL：(07)702-2336

網址：<http://www.stkubota.com.tw>

南部營業所：嘉義市西區大溪里大溪路147號 TEL：(05)237-9595

服務最週到的
新臺灣久保田公司代辦處



代辦人