



久保田牌

For Earth, For Life  
Kubota

駕駛式剪草機



F3690



G23



GR2120

# F3690

## 強大性能

強而有力的久保田牌柴油引擎和高效舉升能力，在短時間內完成更多工作

### Kubota柴油引擎

F系列剪草機所搭載的久保田牌柴油引擎，代表強大動力和高效率的工作性能。高扭力的提升，確保在瞬間負荷下，更快速、更順暢地回復動力，讓您在長草區或濕草區剪草自如，不漏剪任何一根草。此外，強化的燃燒率、低震動、低噪音、低燃油成本，符合環境友善和經濟效益的需求。



### 新液晶數位儀表板

新的簡易液晶數位儀表板，顯示一目了然的剪草機重要資訊，包括：引擎速度、燃油量、水溫和時數表。



### 油壓動力轉向

油壓動力轉向減少操作疲勞，也讓樹木和其他障礙物周圍的剪草更簡單。



### 單一HST

強大動力的油壓驅動，提供快速反應、優異的工作速度和強大的動力，以應付大量的剪草作業。不用再一手忙著轉方向盤，另一手忙著變換操控器了！單一踏板的設計，即可讓您簡易變更方向和速度。



### 工具箱

位於座椅底下的簡易工具箱，易於拿取和收納。也能儲放使用說明書，方便在工作中快速取用和翻閱。



### 4DW和自動輔助4WD

自動輔助4WD作用於前進和後退，轉彎時自動控制車輪上的傳動負荷。自動輔助4WD提供更大的轉彎效能，減少對草坪的磨損和拉扯。



### 雙層過濾的濾清器

雙層濾清器讓引擎的運轉更順暢、更有效率；只需更換外層濾清器，內層只需用壓縮器清潔。

# G2120



## 動力強大的柴油引擎

搭載久保田(Kubota)21馬力、三缸、柴油引擎，高扭力的提升，可輕鬆地處理數小時繁重的剪草作業。



## 動力轉向

操控簡易的動力方向盤，提升剪草機的操控性，減輕操作時的疲憊感，讓操作員輕鬆地駕控剪草機。



## 傳動軸驅動系統

不同於傳統剪草機使用的皮帶驅動，傳動軸驅動的保養需求更低，提供耐用、可靠的性能。



## 傳動軸驅動PTO / 油壓PTO離合器

不同於傳統剪草機使用的皮帶驅動PTO，傳動軸驅動的剪草盤和油壓PTO離合器，再也不須保養皮帶和皮帶輪，減少保養需求。



簡易的剪草高度調整鈕



剪草盤油壓舉升桿

## 54英寸(1372mm)剪草寬度的剪草盤達到專業的剪草品質

以堅硬的1.0G鋼材製造，加上5英寸深度的剪草盤殼體，更能確保專業、持久的剪草品質。簡易的剪草高度調整鈕和剪草盤油壓舉升桿，讓您輕易地達到專業的剪草品質。

# 公園、運動場、庭園綠地用 「剪草」、「集草」、「傾倒」的專業剪草機

# G23



**1930mm** 舉升高度

## 舉升高度

集草箱的舉升高度最高達1930mm，用2噸的卡車載運就綽綽有餘。



**640公升** 大容量集草箱

## 集草箱

可連續作業，提升剪草效率。集草箱快滿時，會發出警示聲。



## HST油壓無段變速

無須操控變速桿和離合器，只要踩下單一HST踏板，輕鬆地的前進和後退。



## 油壓動力轉向

提供更順暢的轉向，減少長時間作業的疲勞。




## 定速控制鈕

定速控制桿，可維持固定的行駛速度，行駛在廣大的作業區，無須一直踩著HST踏板。



## 割高調整鈕

簡易旋鈕式的割高調整鈕，剪草高度25~100mm，每隔可調節6mm。



**1220mm** 剪草寬度

## 剪草盤

2支旋刀重疊作動，減少中間部位的草被漏剪。此外，寬幅的排草口讓排草更順暢，草的迴轉和掉落也變少。

# 久保田牌 F3690 • GR2120 • G23 剪草機規格一覽表

機械名稱		F3690	GR2120	G23	
引擎	型式	KUBOTA V1505	KUBOTA D782	KUBOTA D902	
	冷卻方式	水冷式・柴油引擎(4缸)	水冷式・柴油引擎(3缸)	水冷式・柴油引擎(3缸)	
	最大馬力	36 HP	17 HP	23.3 HP	
	排氣量	1498 c.c.	778 c.c.	898 c.c.	
傳動系統	型式	油壓無段變速			
	行進速度	前進	20 公里 / 小時	10 公里 / 小時	
		後退	11 公里 / 小時	5 公里 / 小時	10 公里 / 小時
輪胎	前輪	24 x 12 - 12	16 x 7.5 - 8	16 x 7.5 - 8	
	後輪	18 x 9.5 - 8	23 x 10.5 - 12	24 x 12 - 12	
剎車系統		濕式圓盤			
轉向系統		油壓動力轉向			
機體尺寸 (本機)	輪距	前輪	1047 mm	825 mm	900 mm
		後輪	997 mm	800 mm	840 mm
	軸距	1300 mm	1280 mm	1390 mm	
	全長	2450 mm	1960 mm	3160 mm	
	全寬	1370 mm (不含剪草盤)	1700 mm (含剪草盤)	1226 mm	
	全高(含ROPS)	1985 mm	1290 mm	2190 mm	
	重量	788 公斤(含剪草盤)	440 公斤(含剪草盤)	935 公斤(含剪草盤&集草箱)	
剪草盤	型式	RCK60 - F39	RCK54-24G	RCK48-G23	
	舉升	油壓舉升			
	排草方式	側邊排草		後邊排草	
	刀片數	3 支旋刀刀片		2 支旋刀刀片	
	剪草寬度	1520 mm	1372 mm	1220 mm	
	割高	25 ~ 127 mm	25 ~ 102 mm	25 ~ 100 mm	
集草箱	集草箱容量	—	—	640 公升	
	最高傾卸高度	—	—	1930 mm	

※ 機械規格和設計如有變更，不再另行通知。圖片僅供參考，以實物為準。

## 新臺灣久保田股份有限公司

總公司・工廠：高雄市大寮區鳳屏二路 1 6 號

營業部 TEL：(07)701-0411(代表) FAX：(07)702-2303

服務課 TEL：(07)702-0462 零件課 TEL：(07)702-2336

網址：http://www.stkubota.com.tw

南部營業所：嘉義市西區大溪里大溪路147號 TEL：(05)237-9595

服務最週到的  
新臺灣久保田公司代辦處



代辦人