

For Earth, For Life

Kubota

BullStar **EXTRA**

クボタトラクタ ブルスター エクストラ

JB13X <13.5PS>

夢幻輕便型
曳引機



■BULL STAR EXTRA 主要規格表

名稱		BULL STAR EXTRA	
型式		JB13X	
區分			
驅動方式			
機體尺寸	總長 (mm)	2020(後輪)	
	總寬 (mm)	900~960(兩階段·標準出貨為960)	
	總高 (mm)	1810	
	最低離地高度 (mm)	265	
機體質量(重量)(Kg)		525~550	
引擎	型式	D722	
	種類	水冷四循環三氣筒柴油(E-TVCS)	
	總排氣量(L)	0.719	
	出力/迴轉速度(kW(PS)/rpm)	9.9(13.5)/2600	
	使用燃料	柴油輕油	
	油箱容量(L)	14L	
	電池	50B24L-MF	
行走部	輪胎	前輪	5-12-2PR
		後輪	8-16-4PR
	軸距 (mm)		1270
	輪距 (mm)	前輪	750
		後輪	720~770(2階段·標準出貨為770)
	離合器形式		
	剎車形式		
	方向盤形式		動力轉向方向盤
	輔助裝置		倍速轉彎
	變速方式		
	變速段數(段)		
	行駛速度(時速)	前進	0.6~13.7
		(引擎定格迴轉) 後進	1.2~7.7
最小迴轉半徑(使用剎車時)(m)		1.7	
PTO	迴轉速度(rpm)	正轉	551、967/2600
		逆轉	540/2600
輪徑			
牽引裝置			
作業機控制方式			
升降裝置裝備方式			
安全防撞架			
型式檢查合格號碼			
安全鑑定號碼		34004	
小型特殊型式認定號碼		農3222	
駕照需求		小型特殊(農耕用)	

■本表數值可能不經公告有所變更。

■迴轉犁主要規格表

型式		側邊齒輪
		RS11X
機體尺寸	總長 (mm)	965
	總寬 (mm)	1280
	總高 (mm)	940
質量 (kg)		131
標準耕寬 (mm)		1110



★總長、總寬為機械本體數值，並未包含迴轉犁