

| 系列名稱 | | Sluggger | | | | | |
|-----------|------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|
| 型式名稱 | | SL350C | SL450C | SL450C (附冷房) | SL540C | SL540C (附冷房) | |
| 驅動方式 | | 四輪驅動 | | | | | |
| 機體尺寸 | 全長(mm) | 3190 | 3415 | | 3440 | | |
| | 全寬(mm) | 1445 | 1510 | 1525 | 1530 | 1545 | |
| | 全高(mm) | 1980 | 2380 | 2305 | 2405 | 2330 | |
| | 軸距(mm) | 1745 | 1890 | | 1910 | | |
| | 輪距 | 前輪(mm) | 1130 | 1200 | | 1215 | |
| | | 後輪(mm) | 1100、1330 | 1140、1210 | | 1140 - 1430 | 1210 - 1430 |
| 最低地上高(mm) | | 330 | 414 | | 442 | | |
| 機體重量(kg) | | 1480 | 1680 | 1870 | 1760 | 1945 | |
| 引擎 | 型式 | D1803-CR-E4 | V2403-CR-E4 | | V2403-CR-TE4 | | |
| | 種類 | 水冷四行程3缸立式柴油引擎 | | 水冷四行程4缸柴油引擎 | | | |
| | 總排氣量(L) | 1.826 | 2.434 | | | | |
| | 出力/迴轉數(PS/rpm) | 35/2700 | 45/2600 | | 54/2600 | | |
| | 燃料箱容量(L) | 40 | 48 | 51 | 48 | 51 | |
| | 電瓶 | 80D26R | | | | | |
| 行走部 | 前輪 | 8 - 16 | 8 - 18 | | 8.3-20 | | |
| | 後輪 | 13.6 - 24 | 13.6 - 26 | | 13.6 - 28 | | |
| | 主要連結方式 | 乾式單板 | | | | | |
| | 制動裝置 | 系統左右獨立(附連結裝置) 機械式濕式圓盤剎車(機械式) | | | | | |
| | 方向機型式 | 球螺旋傳動式 (整體動力轉向系統) | | 全油壓動力轉向系統 | | | |
| | 變速方式 | DDT無段變速 | | | | | |
| | 變速段數 | 無段、副變速3 | | | | | |
| | 行走速度 | 前進(km/h) | 0.10 - 32.45 | 0.10 - 31.61 | | 0.10 - 31.46 | |
| | | 後退(km/h) | 0.10 - 25.34 | 0.10 - 24.69 | | 0.10 - 24.57 | |
| | 最小迴轉半徑(使用剎車時)(m) | | 2.2 | 2.4 | | | |
| PTO | 連結方式 | 電子油壓式濕式多板 | | | | | |
| | 迴轉數正轉(rpm) | 567、804、1008、1350/2700 | 548、776、973、1303/2600 | | 539、763、957、1282/2600 | | |
| | 迴轉數逆轉(rpm) | 801/2700 | 773/2600 | | 760/2600 | | |
| | 軸寸 | JIS 35 | | | | | |
| 作業機升降裝置 | 控制方式 | 位置控制 | | | | | |
| | 裝備方式 | 3點連接 JIS 1形 | | | | | |
| | 最大舉升力【kN(kg.f)】 | 14.5 { 1475 } | 16.7 { 1700 } | | | | |

新臺灣久保田股份有限公司

總公司・工廠：高雄市大寮區鳳屏二路16號
 營業部 TEL：(07)701-0411(代表) FAX：(07)702-2303
 服務部 TEL：(07)702-0462 業務部 TEL：(07)702-2336
 網址：http://www.stkubota.com.tw

南部事務所：嘉義市西區大溪里大溪路147號 TEL：(05)237-9595

服務最週到的
 新臺灣久保田公司代辦處



代辦人

久保田牌曳引機

SL350C . SL450C . SL540C

Sluggger

For Earth, For Life
 Kubota



馳乘新世代。



❶ 投射式前照燈

採用了光線散射較少的投射式前照燈。
在黃昏或夜間移動時也可以讓人感到安心。

❷ LED前側面作業燈

在黃昏或夜間作業中，可照亮前輪周邊視野。

❸ LED日行燈

主開關在[開]的狀態下，燈光將持續照明，可以在行駛時或其他情況下加強車輛存在感，讓使用者安心。

❹ 座艙頂棚LED作業燈(限冷氣座艙版本)

前後各裝備兩顆LED作業燈，照亮曳引機周圍環境。

❺ 左側置物盒(限冷氣座艙版本)

駕駛座的左側設有小型置物盒。並配備2個USB插座，可以充電智慧型手機等其他設備。

❻ 全新設計駕駛座椅(限冷氣座艙版本)

重新檢視形狀和材料，採用了能減少長時間工作疲勞和不易悶熱的椅墊。

❼ 支援藍芽音響(限冷氣座艙版本)

可支援無線及有線，播放智慧型手機等設備之音源（具備AUX和USB插孔）。

❽ 帶鎖油箱

油箱蓋可上鎖，藉此來防止有心人士惡意使用。